



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Саратовской области
(Управление Роспотребнадзора по Саратовской области)

Вольская ул., д. 7., г. Саратов, 410028
Тел./факс (8452) 20-18-58, e-mail: sarprn@san.ru
http://64.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 75959068, ОГРН 1056405410137
ИНН/КПП 6454073184/645401001

02.10.2015 N 10259

На N _____ от _____

Директору
ФФГУП «РТРС «Саратовский
ОРТПЦ»

Л.К. Круку

О соответствии государственным
санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам эксплуатации
ПРТО

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области настоящим письмом удостоверяет, что требования, установленные к эксплуатации цифровой радиотелевизионной передающей станции по адресу: Саратовская область, г. Калининск, географические координаты места 51°31'10" с.ш. и 44°29'20" в.д. ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (юридический адрес: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13) *соответствуют* государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам:

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (Изменения № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03).

Технические характеристики ПРТО:

1. Тип станции и количество передатчиков: ЦТВ – передатчик HC DVB-250 (производитель ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации» (Россия)) мощностью 250 Вт, в диапазоне частот 550-558 МГц, СС – передатчик SkyEdge II IP мощностью 2Вт, в диапазоне частот 13750-14500 МГц.

2. Мощность передатчиков: 2 Вт, 250 Вт.

3. Мощность на входе антенн: 179,9 Вт (для антенны SIRA U 01/1 2x3), 2 Вт (для антенны параболической d1,2m).

4. Рабочие частоты: 550-558 МГц, 13750-14500 МГц.

5. Режим работы на излучение: круглогодично, круглосуточно.

6. Тип антенны и их количество: одна антенна SIRA U01/1 2x3, одна антенна параболическая d1,2m.

7. Коэффициент усиления антенн: 12,5 дБи (для антенны SIRA U01/1 2x3); 42,2 дБи (для антенны параболической d1,2m) -

8. Направление максимального излучения (азимут): 180° (для антенны SIRA U01/1 2x3); 138° (для антенны параболической d1,2m).
9. Тип модуляции: 64QAM (для антенны SIRA U01/1 2x3), QPSK (для антенны параболической d1,2m).
10. Угол максимума диаграммы направленности антенн: 0° (для антенны SIRA U01/1 2x3), 22° (для антенны параболической d1,2m).
11. Ширина диаграммы направленности в горизонтальной/вертикальной плоскостях: $360^{\circ}/12^{\circ}$ (для антенны SIRA U01/1 2x3), $1,2^{\circ}/1,2^{\circ}$ (для антенны параболической d1,2m).
12. Высота установки антенн: БС – 43,1 м (антенна SIRA U01/1 2x3), 5 м (антенна параболическая d1,2m).
13. Размер установленной СЗЗ по направлениям: не установлены.
14. Размер установленной ЗОЗ по направлениям: проходят на высоте фазовых центров излучения антенн – 43,1 м и 5 м относительно земли, простираются в горизонтальной плоскости в направлении максимумов диаграмм направленности для антенны SIRA U01/1 2x3 на расстояние 60,1 м (азимут 180°), для антенны параболической d1,2m на расстояние 155,3 м (азимут 138°). Нижняя граница ЗОЗ для антенны SIRA U01/1 2x3 проходит на высоте 15,8 м. Нижняя граница ЗОЗ для антенны параболической d1,2m проходит по азимуту 138° по гипотенузе: на высоте 4,56 м (для расстояния 1 м) и 30 м (для расстояния 60 м).
15. Год ввода в эксплуатацию – 2015 г.

Основанием для признания условий эксплуатации соответствующим государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам является экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» № 1658 от 11.08.2015 г.

Срок проведения инструментального контроля уровней электромагнитного излучения базовой станции сотовой связи регламентирован действующими СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 п.4.2.2 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 п.5.2.2.

Врио руководителя



Н.И. Матвеева